



Technische Daten:

- 12.1" Touchscreen
- IP65 (staub- und spritzwassergeschützt)
- 4-35-VDC-Eingang mit Verpolschutz
- · Integrierter Selbsttest
- 30 GB interner Speicher
- RAM-Montage
- CE-zertifiziert

Funktionen:

- Einfache, anpassbare Benutzeroberfläche
- ISOBUS-fähig
- Kartenbasierte Navigation
- Arbeitsplanung
- Grenz- und Führungslinienoptionen
- Anpassbare Datenstruktur
- Empfohlen für die Dosiersteuerung von bis zu 5 Produkten
- Slingshot™-Dateiübertragung und -Fernunterstützung
- Slingshot™-Over-The-Air-Software-Updates
- Einfache Sicherung/Wiederherstellung des Systems
- Leitlinien: A-B-Gerade, A+, Pivot, Kontur, letzte Überfahrt
- ISOBUS Universal Terminal und Task
 Controller

Vier separate Hauptbildschirme:

- Startbildschirm mit kartenbasierter Navigation
 - O A M D
- 2 Benutzerfreundliche Einstellseite



Spurführungsanzeige mit einstellbarem Layout für jeden Nutzer und jede Tätigkeit



4 ISOBUS-UT-Bildschirm mit integriertem Task Controller

